



Niveladora de Doca Frontal Avançada Docktec DT-NFM



Equipamentos para Docas
Dock Equipments

DT-NFM NIVELADORA DE DOCA FRONTAL / AVANÇADA



Do tipo Frontal (Avançada), para ser instalada na doca de carga com piso e parede frontal em concreto, servindo de ponte com o veículo e acompanhando a sua oscilação durante a operação de carga e descarga;

Acionamento manual mecânico através de varão articulado, com sistema de compensação assistido por sistema com conjunto de molas a gás, necessitando de pequeno esforço;

A nossa família das Niveladoras de Doca NFM tem uma relação excelente de Custo x Benefício, com simples sistema de operação e fácil sistema de instalação, é a solução para a carga/descarga com paleteiras manuais, carrinhos, paleteiras elétricas, entre outros, em prédios aonde a doca já existe.

- Instalação com chassi fixado a doca de concreto através de sistema de parafusos com bucha de aço (tipo parabol);
- Parafusos de fixação na parte do piso com cabeça chata e chapa escareada, facilitando a instalação e garantindo a inexistência de ressalto no piso que pudessem atrapalhar a operação das rodas dos carrinhos;
- Construção em chapas de aço de alta resistência soldadas por processo MIG;
- Piso em chapa de aço tipo pé de galinha com bitola de 3/16" e extremidade que apoia no veículo inclinada e reforçada, em chapa de aço tipo pé de galinha com bitola de 1/4" ;
- Estrutura com longarinas em perfis de aço tipo 'U', para permitir grau de torção de acomodação para a mesa;
- Manipulo lateral de acionamento com barra articulada (puxador tipo varão);
- Acabamento: pintura de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético na cor cinza RAL 7016;
- Opcionais: guarda-corpo, rodapé, pintura especial, instalação em docas metálicas e outras dimensões (sob consulta).

Recomendações para a inclinação da mesa durante a operação:

Paleteira manual – 5%; Paleteira elétrica – 7%; Empilhadeira Elétrica – 10%; Empilhadeira Combustão- 12%.

Modelo	Capacidade Carga Estática - kgf	Capacidade Carga Dinâmica-kgf	Acionamento	Largura (*) mm	Comprimento mm	Desnível Operacional Pos/Neg - mm	Tipo de Instalação
DT NFM 3000-1,2	3000	2100	manual-mecanico	2000	1200	150	frontal/avançada
DT NFM 3000-1,7	3000	2100	manual-mecanico	2000	1700	210	frontal/avançada
DT NFM 6000-1,2	6000	4200	manual-mecanico	2000	1200	150	frontal/avançada
DT NFM 6000-1,7	6000	4200	manual-mecanico	2000	1700	210	frontal/avançada
DT NFM 6000-2,0	6000	4200	manual-mecanico	2000	2000	250	frontal/avançada

* larguras especiais sob consulta



DOCKTEC - Divisão da TAILTEC Equipamentos Hidráulicos Ltda.
Rua Martim Afonso, 373 - Jd. Piratininga - CEP 06233-130 - Osasco - SP - Brasil
Fone: 55 (11) 3686-8669 - E-mail: contato@tailtec.com.br - www.tailtec.com.br - www.docktec.com.br

(AS INFORMAÇÕES AQUI APRESENTADAS PODERÃO SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO)