



# Niveladora de Doca Frontal Avançada Docktec DT NFMH / NFH



Equipamentos para Docas  
Dock Equipments

## DT NFMH / NFH NIVELADORA DE DOCA FRONTAL / AVANÇADA



Do tipo Frontal (Avançada), para ser instalada na doca de carga com piso e parede frontal em concreto, servindo de ponte com o veículo e acompanhando a sua oscilação durante a operação de carga e descarga;

Acionamento eletro-hidráulico, com unidade hidráulica compacta e cilindro hidráulico de alto desempenho;

A nossa família das Niveladoras de Doca DT NFMH / NFH tem seu projeto voltado para prédios aonde a doca de concreto já existe, com operação simples, segura e com fácil sistema de instalação. Para atender a carga/descarga com paleteiras manuais, carrinhos, paleteiras elétricas, empilhadeiras elétricas ou à combustão entre outros.

- Instalação com chassi fixado a doca de concreto através de sistema de parafusos com bucha de aço (tipo parabol);
- Parafusos de fixação na parte do piso com cabeça chata e chapa escareada, facilitando a instalação e garantindo a inexistência de ressaltos no piso que pudessem atrapalhar a operação das rodas dos carrinhos;
- Construção em chapas de aço de alta resistência soldadas por processo MIG;
- Estrutura com longarinas em perfis de aço tipo 'U', para permitir grau de torção de acomodação para a mesa;
- Painel de comando com chave geral e chave removível;
- Sistema elétrico que atende a NR10
- Unidade hidráulica protegida por caixa em aço;
- Cilindro hidráulico com sistema de respiro conectado à unidade hidráulica;
- Acabamento: pintura de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético na cor cinza RAL 7016;
- Opcionais: guarda-corpo, rodapé, pintura especial, estrutura galvanizada, instalação em docas metálicas, alarme sonoro de operação e outras dimensões (sob consulta).

**Recomendações para a inclinação da mesa durante a operação:**  
Paleteira manual – 5%; Paleteira elétrica – 7%; Empilhadeira Elétrica – 10%; Empilhadeira Combustão- 12%.

Modelo	Capacidade Carga Estática - kgf	Capacidade Carga Dinâmica -kgf	Acionamento	Largura (*) mm	Comprimento mm	Desnível Operacional Pos/Neg - mm	Tipo de Instalação
DT NFMH 6000-1,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	1500	180	frontal/avançada
DT NFMH 6000-2,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2000	240	frontal/avançada
DT NFMH 6000-2,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2500	300	frontal/avançada
DT NFH 6000-3,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3000	360	frontal/avançada
DT NFH 6000-3,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3500	420	frontal/avançada
DT NFH 6000-4,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	4000	480	frontal/avançada
DT NFH 9000-1,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	1500	180	frontal/avançada
DT NFH 9000-2,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2000	240	frontal/avançada
DT NFH 9000-2,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2500	300	frontal/avançada
DT NFH 9000-3,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3000	360	frontal/avançada
DT NFH 9000-3,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3500	420	frontal/avançada
DT NFH 9000-4,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	4000	480	frontal/avançada
DT NFH 12000-1,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	1500	180	frontal/avançada
DT NFH 12000-2,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2000	240	frontal/avançada
DT NFH 12000-2,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2500	300	frontal/avançada
DT NFH 12000-3,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	3000	360	frontal/avançada
DT NFH 12000-3,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	3500	420	frontal/avançada
DT NFH 12000-4,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	4000	480	frontal/avançada

\* larguras especiais sob consulta



**DOCKTEC - Divisão da TAILTEC Equipamentos Hidráulicos Ltda.**  
Rua Martim Afonso, 373 - Jd. Piratininga - CEP 06233-130 - Osasco - SP - Brasil  
Fone: 55 (11) 3686-8669 - E-mail: contato@tailtec.com.br - www.tailtec.com.br - www.docktec.com.br

(AS INFORMAÇÕES AQUI APRESENTADAS PODERÃO SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO)